

Professional

585 Tapafugas para sistemas A/A

Innovador tratamiento sellante de fugas para sistemas de aire acondicionado. Gracias a su formulación, estanqueíza el circuito impidiendo que se pierda el gas. Libre de polímeros, con lo que evita el taponamiento de la válvula de expansión, alargando la funcionalidad del equipo.



Propiedades

- ✓ Sella de manera permanente el circuito de A/A.
- ✓ Restablece la estanqueidad del sistema.
- ✓ Compatible con el refrigerante y el lubricante del sistema.
- ✓ Libre de polímeros.
- ✓ No inflamable.
- ✓ Gracias a que reacciona solamente con oxígeno, se puede usar como preventivo.
- ✓ No daña las estaciones de carga en caso de reciclaje.
- ✓ Envase con tecnología "bag on can", para que el producto se mantenga al 100% hasta el momento del uso.

Área de aplicación

- ✓ Para restaurar la estanqueidad del sistema de aire acondicionado.
- ✓ Para vehículos donde sea necesaria una reparación ágil.
- ✓ En equipos donde la pérdida sea muy pequeña y complicada de encontrar.
- ✓ En vehículos donde por edad, sea necesaria una acción preventiva.

Instrucciones

Elegir el envase según el tipo de gas:

TUNAP 584- Para vehículos con gas R134a.

TUNAP 585- Para vehículos con gas R1234yf.

Realizar el vacío y confirmar que se mantiene durante mínimo 5 minutos.

Desconectar la estación de carga y conectar el envase a través de Baja presión.

Presionar el envase hasta que el contenido se vacíe.

Mantener el equipo en marcha durante 30 minutos para que actúe.

NOTA

Si el vacío no se mantiene, no aplicar el sellador, significa que la fuga es demasiado grande.

Descripción de producto	Contenido	Referencia	Unidad de embalaje
TUNAP 585 - Tapafugas para R1234YF	30 ml	1401176	12 Uds

